

Fabricaat: Foreco Dalfsen B.V.

Foreco Houtproducten
Dalmsholterweg 5
7722 KJ Dalfsen+31 (0) 529 43 15 48
info@foreco.nl
www.foreco.nl

1. #
\Type: SafeWood® FRX-geveldelen.
\Type: SafeWood®
OPMERKING: hout behandeld door impregnering met volledig fixerende weersbestendige brandvertrager volgens ASTM D2898, waarbij de behandeling wordt 'opgesloten' in het buitenhout.
2. #
\Houtsoort (NEN 5466-10): Europees grenen, met PEFC-keurmerk.
\Houtsoort (NEN 5466-10): Europees vuren, met FSC-keurmerk.
\Houtsoort (NEN 5466-10): Siberisch lariks, met FSC- of PEFC-keurmerk.
\Houtsoort.....
3. #
\Kwaliteitsklasse: B.
4. #
\Duurzaamheidsklasse: 1.
5. #
\Brandgedrag: (NEN-EN 13501-1+a09) (klasse): B.
\Bijdrage brandvoortplanting (NEN 6065+w97) (klasse): 1. \Rookgedrag (NEN-EN 13501-1-03) (klasse): s1 t/m s3, afhankelijk van houtsoort exterieure nabehandeling.
6. #
\Buigsterkte (klasse):
7. #
\Elasticiteitsmodules (klasse):
8. #
\Hout moet duurzaam geproduceerd zijn.
9. #
\Profilering: halfhoutsrabat, horizontaal.
\Profilering: opdekwerk, horizontaal.
\Profilering: Zweeds rabat, horizontaal.
\Profilering: open gevelbekleding, horizontaal.
\Profilering: open gevelbekleding, verticaal.
\Profilering: channel siding, verticale plaatsing.
\Profilering: opdekwerk, verticale plaatsing.
\Profilering:
10. #
\Bewerking: geschaafd.
\Bewerking: fijnbezaagd.
\Bewerking:
11. #
\Dikte (mm):
12. #
\Breedte (mm):
13. #
\Lengte (mm):
14. #
\Oppervlaktebehandeling.....
OPMERKING: fabrieksmatige afwerking indien uitvoering exterieur.
15. #
\Oppervlaktestructuur:.....
16. #
\Verduurzaming: vacuüm-/drukmethode volgens BRL 0602 met houtskoolvormende brandvertraging gebaseerd op toepassing in risicoklasse 1,2 en 3.
17. #
\Evenwichtsvochtgehalte bij 96% RV: <28%, geen uitkristallisatie van impregnering, niet corrosief, weersbestendig volgens ASTM D2898.
18. #
\-bevestigingsmiddelen: RVS bolkop ringnagels.
19. #
\-lijmmiddelen:
20. #
21. \