

3-D BullsEye®

Inspecione o nível de óleo de forma fácil e precisa com uma visão de 360° do que está acontecendo dentro do seu sistema.



CARACTERÍSTICAS:

- Fácil de instalar e manter
- Durável e resistente a raios UV
- Projetado para superar e durar mais do que as portas de visualização tradicionais

MATERIAIS E COMPONENTES:

- **Corpo:** Poliamida transparente
- **Materiais adicionais*:**
 - Tipo I: latão
 - Tipo III: Aço inoxidável, Buna-N
 - Tipo IV: Aço carbono zincado, Buna-N
 - Tipo V: Aço inoxidável, Buna-N

*Consulte a tabela dimensional

COMPATIBILIDADE QUÍMICA

Compatível com todos os óleos minerais e com a maioria dos óleos sintéticos. (Entre em contato com o suporte técnico da Des-Case para obter informações sobre compatibilidade química)

ESPECIFICAÇÕES DE DESEMPENHO:

Faixa de temperatura recomendada	-40°C a 93°C (-40°F a 200°F)
Pressão operacional máxima	4,48 bar (65 psi)

NOTA: pequenas variações no processo de fabricação podem ser comuns e estarão dentro das tolerâncias de engenharia permitidas. Todos os dados acima são nominais e fornecidos apenas para fins informativos e estão sujeitos a alterações. Todas as conversões métricas são aproximadas.



Aplicações típicas:

- Bombas
- Redutores
- Reservatórios de Óleo

Indústrias Típicas:

- Papel e celulose
- Alimentos e bebidas
- Petroquímica e Refinaria



DIMENSÕES:

Tipo	Descrição	Código da peça	A	B	C
			Polegadas / mm	Polegadas / mm	Polegadas / mm
Tamanhos NPT					
Tipo I	¼" NPT	DC-3DB0250	1.8 / 44,5	.8 / 21,3	1.1 / 29
	⅜" NPT	DC-3DB0375	1.8 / 46	.9 / 23,1	1.2 / 30,7
Tipo II	½" NPT	DC-3DB0500	1.5 / 38,9	.8 / 19,6	1 / 24,1
	¾" NPT	DC-3DB0750	1.7 / 42,2	1 / 25,9	1 / 25,7
	1" NPT	DC-3DB1000	1.9 / 47	1.3 / 32	1.1 / 28,7
	1 ¼" NPT	DC-3DB1250	1.9 / 48,3	1.6 / 40,9	1.2 / 29,2
	1 ½" NPT	DC-3DB1500	2 / 50,8	1.9 / 47	1.3 / 31,8
	2" NPT	DC-3DB2000	2.3 / 58,4	2.3 / 58,9	1.5 / 38,9
Tamanhos BSPP					
Tipo III	½" BSPP	DC-3DBBSPP0500	1.7 / 41,9	1.3 / 34	1.2 / 29,7
	¾" BSPP	DC-3DBBSPP0750	1.7 / 41,9	1.6 / 40,4	1.2 / 29,7
	1" BSPP	DC-3DBBSPP1000	1.9 / 47	1.9 / 47,2	1.4 / 34,8
	1 ½" BSPP	DC-3DBBSPP1500	1.9 / 48,5	2.4 / 54,4	1.4 / 34,8
Tamanhos métricos					
Tipo IV	M10x1.0	DC-3DBM10X1.0	2 / 50	.7 / 18,3	1.3 / 33
	M10x1.5	DC-3DBM10X1.5	1.7 / 44,2	.7 / 16,5	1.2 / 30,5
	M12x1.5	DC-3DBM12X1.5	1.9 / 47,5	.8 / 19,3	1.3 / 32
Tipo V	M16x1.5	DC-3DBM16X1.5	1.7 / 41,9	1 / 25,4	1.2 / 29,7
	M20x1.5	DC-3DBM20X1.5	1.7 / 41,9	1.3 / 32,5	1.2 / 29,7
	M22x1.5	DC-3DBM22X1.5	1.7 / 41,9	1.3 / 32	1.2 / 29,7
	M24x1.5	DC-3DBM24X1.5	1.8 / 44,5	1.4 / 35,8	1.3 / 32,3
	M26x1.5	DC-3DBM26X1.5	1.8 / 44,5	1.5 / 38,1	1.3 / 32,3
	M27x1.5	DC-3DBM27X1.5	1.8 / 44,5	1.5 / 38,1	1.3 / 32,3
	M30x1.5	DC-3DBM30X1.5	1.8 / 46,7	1.8 / 44,5	1.4 / 34,5
	M30x2.0	DC-3DBM30X2.0	1.8 / 46,7	1.8 / 46,2	1.4 / 34,5
	M33x1.5	DC-3DBM33X1.5	1.8 / 46,7	1.8 / 44,5	1.4 / 34,5

